

helispring plus

 5 FLEXIBILIDADE FLEXIBILITY	 3 ESMAGAMENTO CRUSH RESISTÊNCIA RESISTANCE	 3 RESIST. ABRASÃO RESISTANCE ABRASION	 +65°C -15°C TEMPERATURA TEMPERATURE
 5 INTERIOR LISO SMOOTH INTERIOR	 4 VÁCUO VACUUM	 4 PRESSÃO PRESSURE	 ATÓXICO NON TOXIC

helispring plus - Grupo | Group **303 028**

Ø Interior Inside	Ø Exterior Outside	Peso (Kg/m) Weight	Press. Trab. (bar) Working press.	Vácuo (bar) Vacuum	Raio Curvat. (mm) Bend Radius	Disp. Avail.
030	39	0,665	5	0,8	105	•
040	51	1,100	5	0,8	140	•
050	62	1,47	5	0,8	175	•
063	76	1,85	5,5	0,7	220,5	•

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Manguera transparente em PVC reforçada com espiral em arame de aço revestido a PVC.

UTILIZAÇÃO

Todos os alimentos excepto gorduras.

FEATURES

PVC transparent hose reinforced with a steel wire spiral coated with PVC.

APPLICATIONS

All types of foods except fats.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau en PVC transparent renforcé avec une spirale en fil d'acier enduit de PVC.

APPLICATIONS

Tous les aliments à l'exception des graisses.

CARACTERÍSTICAS

Manguera de PVC transparente reforçada com espiral de aço recubierto de PVC.

UTILIZACIÓN

Para todos los alimentos excepto los que tienen grasa.



INFO



CONDUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONDUCTION OF FOODSTUFFS

CONDUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONDUCTION OF FOODSTUFFS



INTERIOR LISO
COMPLETELY SMOOTH INSIDE

ESPIRAL EM AÇO / REVESTIDO EM PVC
STEEL WIRE SPIRAL / COATED WITH PVC

**MAIS RESISTENTE
À MIGRAÇÃO**
BETTER MIGRATION
RESISTENCE



helispring plus

Heliflex
WWW.HELIFLEX.PT 99