

# helivil p 50



**FLEXIBILIDADE**  
FLEXIBILITY



**RESISTÊNCIA**  
RESISTANCE



**RESIST. ABRASÃO**  
RESIST. ABRASION



**TEMPERATURA**  
TEMPERATURE



**INTERIOR LISO**  
SMOOTH INTERIOR

**50/157,5**  
**PRESSÃO**  
PRESSURE

helivil p 50 - Grupo | Group 240 245

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ext. (Ø mm) Outside	Peso (kg) Weight	Press. Trabalho (bar) Working Pressure	Press. Rotura (bar) Burst Press.	Disp. Avail.
008	050 100	43	14,0	0,155	50	157,5	• •



INFO

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

## CARATERÍSTICAS

Mangueira flexível em PVC com NBR reforçada com fio poliéster. Fabricado segundo a norma ISO 1401.

## FEATURES

Flexible hose in PVC with NBR and reinforced with polyester yarns. Manufactured according to ISO 1401 standards.

## CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC avec NBR et renforcé en polyester. Fabriqué selon la norme ISO 1401.

## CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible en PVC con NBR y reforzado con hilo de poliéster. Fabricado según norma ISO 1401.

# helivil p 80



**FLEXIBILIDADE**  
FLEXIBILITY



**RESISTÊNCIA**  
RESISTANCE



**RESIST. ABRASÃO**  
RESIST. ABRASION



**TEMPERATURA**  
TEMPERATURE



**INTERIOR LISO**  
SMOOTH INTERIOR

**80/250**  
**PRESSÃO**  
PRESSURE

helivil p 80 - Grupo | Group 240 248

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ext. (Ø mm) Outside	Peso (kg) Weight	Press. Trabalho (bar) Working Pressure	Press. Rotura (bar) Burst Press.	Disp. Avail.
008	050 100	43	15,0	0,170	80	252	• •



INFO

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

## CARATERÍSTICAS

Mangueira flexível em PVC com NBR extra reforçada com fio poliéster. Fabricado segundo a norma ISO 1401.

## FEATURES

Flexible hose in PVC with NBR and extra reinforced with polyester yarns. Manufactured according to ISO 1401 standards.

## CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC avec NBR et extra renforcé en polyester. Fabriqué selon la norme ISO 1401.

## CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible en PVC con NBR y extra reforzado con hilo de poliéster. Fabricado según norma ISO 1401.

## APLICAÇÃO DO HELIVIL P · APPLICATION OF THE HELIVIL P APPLICATION DU HELIVIL P · APLICACIÓN DEL HELIVIL P

As arestas do acessório, quando aplicado com a abraçadeira, não podem danificar o interior do tubo. Em caso de anomalias durante o ensaio contacte a Heliflex ou o nosso Gabinete de Assistência Técnica (GAT).

The awns of the fitting, when applied with brace, can't damage the interior of the hose. In the event of any irregularity during testing, please contact Heliflex or Technical Assistant Bureau (GAT).

Les bords de l'accessoire, quand appliqué avec crampon, ne peuvent pas endommager l'intérieur du tuyau. En cas d'anomalies pendant l'essai, veuillez contacter Heliflex ou notre Assistance Technique (GAT).

Las aristas de los accesorios, cuando aplicados con abrazaderas, no pueden dañar el interior del tubo. En caso de anomalías durante la realización de estas operaciones, póngase en contacto con Heliflex o nuestra Asistencia Técnica (GAT).



PULVERIZAÇÃO • SPRAYING



SOLUÇÕES PARA  
PULVERIZAÇÃO  
PROFISSIONAL

PROFESSIONAL  
SPRAYING  
SOLUTIONS

helivil p 50

helivil p 80

**MATÉRIAS-PRIMAS SELECIONADAS DE  
GRANDE DURABILIDADE**  
SELECTED RAW MATERIALS OF GREAT DURABILITY

**INDICADO PARA ALTAS PRESSÕES  
E GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA**  
FOR HIGH PRESSURE AND GREAT  
CHEMICAL RESISTANCE

helivil p 50

(Média Pressão | Medium Pressure)

helivil p 80

(Alta Pressão | High pressure)

CAMADA / LAYER:  
PVC com NBR.  
PVC with NBR.

CAMADA / LAYER:  
PVC com NBR.  
PVC with NBR.

CAMADA / LAYER: 2  
Duplo entrançado para pressões elevadas.  
Double braiding for high pressure.

CAMADA / LAYER: 3  
Entre o entrançado, camada especial adesiva.  
Between the braid, special adhesion.



ANTI-UV  
PROTEÇÃO  
PROTECTION

**Heliflex**

WWW.HELIFLEX.PT 75