

**XT2 ES107**

ÉJECTION LATÉRALE

**NOUVEAU**



**Moteur électrique à batterie**



CHÂSSIS EN ACIER MECANO-SOUDÉ



COMMANDE PAR PÉDALES AVEC RÉGULATEUR DE VITESSE



RÉGULATEUR DE VITESSE ET TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE



RAYON DE BRAQUAGE ULTRA COURT



TRANSMISSION ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Moteur	56 V Lithium-Ion / 60 Ah
Puissance	3000 Wh
Autonomie / Charge	Jusqu'à 1h30 / 4 h
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / En option
Poids net (kg)	245

**ENDURO SERIES™**

XT2 ES107

ÉJECTION LATÉRALE

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

## XT2 ES107

Type de moteur	56 V Lithium-Ion / 60 Ah
Puissance (kW/heure)	3000
Autonomie (h)	Jusqu'à 1,5
Temps de charge complète (h)	4

## TRANSMISSION

Transmission	Électrique
--------------	------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	200 l en option (19A30030100)
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	17

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	8000
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ kit mulching	- / En option

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	79,8 / 93,6 / 94,0
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	180 / 115 / 120
Poids net (kg)	245

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ  
SIEGE CONFORT AJUSTABLE  
PARE-CHOC DOUBLE AVANT

DEMARRAGE SANS CLÉ  
CHARGEUR RAPIDE FOURNI (CHARGEMENT PARTIEL POSSIBLE)