



Réservoirs sous pression

CONDUITE D'EAU VERTICALE

- Réservoirs d'eau multifonctions verticaux
- Membrane remplaçable pour eau potable - Bride galvanisée
- Couleur rouge
- Pression de prégonflage 2 bar

INTERVAREM LS CE

-10 + 99 °C

	Std. Code.	Capacité	Max. pression	Lien	Dimensions	Emballage	Qté/ palette
							n.m.
		ça	bar	pouce	millimètre	m ³	n.m.
	S2005361CS000000	5*	8	1'	160x332	0,010	210
	S2008361CS000000	8	8	1'	200x348	0,015	144
	S2012361CS000000	12	8	1'	270x308	0,024	72
	S2019361CS000000	19	8	1'	270x415	0,031	63
	S2020361CS000000	20	8	1'	250x500	0,038	56
	S2024361CS000000	24	8	1'	351x358	0,045	54
	S2025361CS000000	25	8	1'	290x472	0,041	63
	S2040361CS000000	40	8	1'	320x595	0,066	36

Bride en acier inoxydable disponible et couleur bleue sur demande

Version disponible en couleur blanche, bride en acier inoxydable et pression de prégonflage de 3,5 bar

* Marquage CE non applicable

MAXIVAREM LS CE

-10 + 99 °C (-10 +50°C pour 1000-2000 L)

	Code Std	Capacité	Max. pression	Lien	Dimensions	Emballage	Qté/ palette
							n.m.
		ça	bar	pouce	millimètre	m ³	n.m.
	US050361CS000000	50	dix	1'	379x759	0,126	15
	US060361CS000000	60	dix	1'	379x825	0,131	15
	US080361CS000000	80	dix	1'	450x789	0,170	15
	US100361CS000000	100	dix	1'	450x910	0,200	15
	US150461CS000000	150	dix	1'1/2	554x1040	0,340	8
	US200461CS000000	200	dix	1'1/2	554x1250	0,407	8

US300461CS000000	300	dix	1'1/2	624x1370	0,596	6
US500461CS000000	500	dix	1'1/2	790x1460	0,900	1
US750461CS000000	750	dix	1'1/2	790x1925	1.300	1
USN10H61CS000000	1000	9.5	2'	945x1912	1.900	1
S3N15H61CS000000	1500*	dix	2'	1150x2080	3.020	1
USN20H61CS000000	2000	9.5	2'	1280x2080	3.720	1
S3N30H61CS000000	3000*	dix	2'	1250x2710	4.500	1

Bride en acier inoxydable disponible et bleu sur demande

* Version disponible non marquée CE

** Non marquée CE

Varem Spa - P.Iva 01010270286