

heliflex ind



heliflex ind - Grupo | Group 302 020

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ext. (Ø mm) Outside	Peso (kg) Weight	Press. Trabalho (bar) Working Pressure	Vácuo (bar) Vacuum	Raio de Curvatura (mm) Bend Radius	Disp. Avail.	
053	025	61	64,6	1,40 0	5,0	0,8	424	●	
	030						480	●	
060	025		71,8	1,60			5,0	480	●
	050							560	●
070	025		82,4	1,980	4,0		560	●	
	050						592	●	
075	025		87,6	2,050	3,0		592	●	
	010						640	●	
080	025		93	2,250	3,0		640	●	
	030						720	●	
090	007		103,2	2,600	3,0		720	●	
	010						800	●	
100	025		114,4	3,200	3,0		800	●	
	030						880	●	
110	010		125,2	3,700	2,5		880	●	
	025						960	●	
120	010		135,8	4,000	2,5		960	●	
	025						1000	●	
125	025		141,6	4,150	2,5		1000	●	
	030						1040	●	
130	007	147	4,550	2,5	1040	●			
	025				1200	●			
150	005	169,6	6,100	2,5	1200	●			
	007				1600	●			
200	010	224	10,300	2,5	1600	●			
	020				2000	●			
250	005	278	15,000	2,5	2000	●			
	007					●			
	010					●			

● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Mangueira em PVC flexível com espiral em PVC rígido. Fabricado segundo a norma ISO 3994.

FEATURES

Flexible PVC hose with rigid PVC spiral. Produced in accordance to norm ISO 3994.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau en PVC flexible avec spirale en PVC rigide. Fabriqué selon ISO 3994.

CARACTERISTICAS

Tubo de PVC flexible con espiral de PVC rígido. Fabricado según la norma ISO 3994.

! ATENÇÃO · ATTENTION · ATTENTION · ATENCIÓN

Conselhos de utilização dos tubos heliflex em www.heliflex.pt

Advises for heliflex hoses usage at www.heliflex.pt

Conseils sur l'usage des tuyau heliflex sur www.heliflex.pt

Consejos sobre la utilización de los tubos heliflex en www.heliflex.pt



INFO



ELEVADA RESISTÊNCIA AO CHOQUE E AO ESMAGAMENTO
HIGH SHOCK RESISTANCE AND TO CRUSHING

OPACO
OPAQUE

EXTRA-FORTE
EXTRA STRONG

SUCÇÃO ALTA
HIGH SUCTION

RESISTÊNCIA
RESISTANCE

FLEXÍVEL
FLEXIBLE

RESIST. ABRASÃO
RESIST. ABRASION

Ø GRANDES
BIG Ø

USO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL USE