


# helivil acetileno



helivil acetileno - Grupo | Group 360 234

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ø Exterior Outside	Peso (Kg/m) Weight	Press. Trab. (bar) Working press.	Press. Rutura (bar) Burst press.	Disp. Avail.	
006	025	21	12	0,120	20	60	●	
	050						●	
	100						●	
008	025		14	14	0,145	20	60	●
	050							●
	100							●
010	025		16,4	16,4	0,180	20	60	●
	050							●
	100							●



+ INFO



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request


**CARATERÍSTICAS**  
Mangueira flexível em TPE reforçada com malha de poliéster de alta resistência. Fabricado segundo a norma ISO 3821.

**FEATURES**  
Flexible TPE hose reinforced with high resistance polyester braiding. Produced in accordance with standard ISO 3821.

**CARACTÉRISTIQUES**  
Tuyau flexible en TPE renforcé avec une maille en polyester d'haute résistance. Fabriqué selon ISO 3821.

**CARACTERÍSTICAS**  
Manguera flexible en TPE reforzada con malla de poliéster de alta resistencia. Fabricado según la norma ISO 3821.

# helivil oxigénio



helivil oxigénio - Grupo | Group 360 235

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Ø Exterior Outside	Peso (Kg/m) Weight	Press. Trab. (bar) Working press.	Press. Rutura (bar) Burst press.	Disp. Avail.	
006	025	21	12	0,120	20	60	●	
	050						●	
	100						●	
008	025		14	14	0,145	20	60	●
	050							●
	100							●
010	025		16,4	16,4	0,180	20	60	●
	050							●
	100							●



+ INFO



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

**CARATERÍSTICAS**  
Mangueira flexível em TPE reforçada com malha de poliéster de alta resistência. Fabricado segundo a norma ISO3821.

**FEATURES**  
Flexible TPE hose reinforced with high resistance polyester braiding. Produced in accordance with norm ISO3821.

**CARACTÉRISTIQUES**  
Tuyau flexible en TPE renforcé avec une maille en polyester d'haute résistance. Fabriqué selon ISO3821.

**CARACTERÍSTICAS**  
Manguera flexible en TPE reforzada con malla de poliéster de alta resistencia. Fabricado según la norma ISO3821.

SOLDADURA: CONDUÇÃO DE ACETILENO E OXIGÉNIO  
WELDING: CONVEYANCE ACETYLENE AND OXYGEN



FABRICADO COM TPE, TOQUE ABORRACHADO  
PRODUCED WITH TPE, RUBBER TOUCH

helivil acetileno

helivil oxigénio



O<sub>2</sub>  
COND. OXIGÉNIO  
OXYGEN CONVEYANCE

C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>  
COND. ACETILENO  
ACETYLENE CONVEYANCE

SOLDADURA: CONDUÇÃO DE ACETILENO E OXIGÉNIO  
WELDING: CONVEYANCE ACETYLENE AND OXYGEN

helivil acetileno | helivil oxigénio

**Heliflex**  
WWW.HELIFLEX.PT 87