

# GAMA GIULIVO

## GAMME GIULIVO



Giulivo®



La gama GIULIVO se compone de vareadores para la cosecha de aceitunas ligeras, manejables y extremadamente fáciles a utilizar. Los vareadores de esta gama están diseñados para satisfacer a las necesidades de los agricultores y de los aficionados que buscan un producto para pequeñas y medianas parcelas a un precio adecuado.



La gamme GIULIVO comprend des vibreurs pour la récolte des olives légers, maniables et très faciles à utiliser.

Les vibreurs de cette gamme ont été conçus pour satisfaire les nécessités des agriculteurs et des amateurs qui cherchent un produit pour petits et moyennes terrains à un prix adéquat.



# 4 YOU


706



El modelo 4YOU está dedicado a los pequeños productores y a quien es muy cuidadoso con la integridad de la planta. Extremadamente simple y fiable, recoge eficazmente cualquier tipo de aceituna y no cansa al operador.



Le modèle 4YOU a été conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs et des amateurs qui recherchent un produit qui respecte l'intégrité de l'arbre. Est une machine légère et maniable, elle recueille toutes les variétés d'olives avec une facilité d'utilisation maximale.



**CABEZAL ORIENTABLE EN 3 DIFERENTES POSICIONES**  
**TÊTE ORIENTABLE EN 3 DIFFÉRENTS POSITIONS**

**MOVIMIENTO ROTATORIO DE LAS VARILLAS**  
**MOUVEMENT ROTATOIRE DES DENTS**



**EXTENSIÓN TELESCÓPICA 1,5 MT**  
**RALLONGE TÉLESCOPIQUE 1,5 MT**



**CABLE DE ALIMENTACIÓN 10 MT CON PINZAS Y CONECTOR**  
**CÂBLE D'ALIMENTATION 10 MT AVEC PINCES ET CONNECTEUR**



**CARRETILLA PORTA BATERÍA**  
**CHARIOT PORTE-BATTERIE**

## Características técnicas Spécifications techniques

	LONGITUD TOTAL MIN Y MAX DE LA EXTENSIÓN EN MT LONGUEUR MIN ET MAX DE LA RALLONGE EN MT	PESO POIDS	MOVIMIENTO DEL CABEZAL DE COSECHA MOUVEMENT DE LA TÊTE DE RECOLTE	ÁREA DE TRABAJO DEL CABEZAL DE COSECHA SURFACE DE TRAVAIL DE LA TÊTE DE RECOLTE	NÚMERO DE CICLOS POR MINUTO NOMBRE DE CYCLES PAR MINUTE
<b>4 YOU 706</b>	2,4 - 3,7 m (con prolonga) 2,4 - 3,7 mt (avec rallonge)	2,5 kg	Cónico con varillas rotativas Conique avec doigts ramasseurs tournants	30 cm	1350

MOTOR MOTEUR	TRANSMISIÓN TRANSMISSION	CABLE DE ALIMENTACIÓN CÂBLE D'ALIMENTATION	BATERÍA ACONSEJADA en función del uso BATTERIE RECOMMANDÉ en fonction de l'utilisation	CAPACIDAD DE COSECHA (kg/h) CAPACITÉ DE RÉCOLTE (kg/h)	SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DEL MOTOR SYSTÈME DE PROTECTION ET CONTRÔLE DU MOTEUR
12V CC	Engranajes Engrainages	10 mt	Plomo 12V 50/60Ah Plomb 12V 50/60Ah	80 / 90	Térmica Thermal

### Opcional Optionel

20CBA	Carretilla porta batería "Porter" Chariot porte-batterie "Porter"
704/500	Prolonga telescópica 1,5 mt Rallonge télescopique 1,5 mt