

agroflat sl

3
RESIST. ABRASÃO
RESIST. ABRASION

2
PRESSÃO
PRESSURE

5
INTERIOR LISO
SMOOTH INTERIOR

+55°C
-10°C
TEMPERATURA
TEMPERATURE

agroflat sl - Grupo | Group 210 390

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Peso (kg) Weight	Press. Trabalho (bar) Working Pressure	Press. Ruptura (bar) Burst Press.	Disp. Avail.
025	025	19	0,170	5,2	13	•
	050					•
038	025	19	0,240	5,0	12,5	•
	050					•
040	050	41	0,240	5,0	12,5	•
045	025	19				•
050	050	41	0,305	5,0	12,5	•
	100					•
055	025	19	0,320	4,5	11,3	•
	050					•
063	050	41	0,385	4,0	10,0	•
	100					•
070	050	41	0,430	3,0	7,5	•
	100					•
075	050	41	0,450	3,0	7,5	•
	100					•
090	050	41	0,590	3,0	7,5	•
	100					•
100 (103)	050	41	0,690	3,0	7,5	•
	100					•
110	050	41	0,830	3,0	7,5	•
	100					•
125	050	41	0,880	3,0	7,5	•
	100					•
150	050	41	1,050	3,0	7,5	•
	100					•



Cor 41 - amarelo
Color 41 - yellow
Couleur 41 - jaune
Color 41 - amarillo



Cor 19 - verde
Color 19 - green
Couleur 19 - vert
Color 19 - verde

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Manga plana de dupla camada em PVC flexível reforçada com malha textil de poliéster.

FEATURES

PVC flexible layflat reinforced with polyester textile braiding.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau plat en PVC flexible renforcé avec maille textil polyester.

CARACTERISTICAS

Manga plana em pvc flexível reforçada com malha textil de poliéster.



CONDUÇÃO DE ÁGUA A BAIXAS PRESSÕES
LOW PRESSURE WATER CONVEYANCE



INFO

ATENÇÃO · ATTENTION · ATTENTION · ATENCIÓN

Conselhos de utilização dos tubos heliflex em www.heliflex.pt

Advices for heliflex hoses usage at www.heliflex.pt

Conseils sur l'usage des tuyau heliflex sur www.heliflex.pt

Consejos sobre la utilización de los tubos heliflex en www.heliflex.pt

1
BEST SELLER

FLEXÍVEL
FLEXIBLE

ANTI-ALGAS
ANTI-ALGAE

MUITO LEVE
VERY LIGHT