

heligás propano

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



ENTRANÇADO
BRAIDED

30 BAR

PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE

+70°C
-30°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



INFO

heligas propano - Grupo | Group 140 208

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
008	025	87	60	•

CARATERÍSTICAS

Manguera flexível em TPE reforçada com malha de poliéster, certificado em conformidade com a norma EN 16436-1, pela Certif. Manguera de classe 3, apropriada para utilização com propano e butano comerciais e suas misturas.

FEATURES

Flexible TPE hose reinforced with polyester, certified according to EN 16436-2 standard, as a class 3 hose. Suitable for application with commercial propane and butane gases and its mixtures.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en TPE renforcé avec maille de polyester, certifié selon la norme EN 16436-1 par Certif. Tuyau de classe 3 pouvant être utilisé avec du propane et du butane commerciaux et leurs mélanges.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en TPE reforzada con malha de poliéster, certificado de conformidad con la norma EN 16436-1, por Certif. Manguera de clase 3, apta para uso con propano y butano comerciales y sus mezclas.

heligás butano

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



MONOCAMADA
SINGLE LAYER

0.2 BAR

PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE

+70°C
-30°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



INFO

heligas butano - Grupo | Group 140 189

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
008	030	31	60	•

CARATERÍSTICAS

Tubo flexível em PVC. Certificado em conformidade com a norma EN 16436-1, pela Certif. Manguera de classe 1, apropriada para utilização com propano e butano comerciais e suas misturas até 0,2bar.

FEATURES

Flexible PVC hose. Certified according to EN-16436-1 standard, as a class 1 hose. Suitable for application with propane and butane commercial gases and its mixtures, up to 0,2 bar.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC. Certifié conforme à la norme EN 16436-1 par Certif. Tuyau de classe 1 pouvant être utilisé avec le propane et le butane commerciaux et leurs mélanges jusqu'à 0,2 bar.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en pvc. Certificado de conformidad con la norma EN 16436-1 por Certif. Manguera de clase 1, apta para uso con propano y butano comerciales y sus mezclas hasta 0,2bar.

heligás natural

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



MONOCAMADA
SINGLE LAYER

0.05 BAR

PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE

+60°C
-10°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



INFO

heligas natural - Grupo | Group 140 188

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012	025	34	-	•
	050		-	•

CARATERÍSTICAS

Tubo flexível em PVC. Certificado em conformidade com a norma NP 4436., pela Certif. Apropriada para utilização com gás natural.

FEATURES

Flexible PVC hose. Certified in accordance with NP 4436 standard, Suitable for application with natural gas.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC. Certifié conforme à la norme NP 4436., par Certif. Convient pour une utilisation avec du gaz naturel.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en pvc. Certificado de acuerdo con la norma NP 4436. por Certif. adecuado para su uso con gas natural.



NÃO NOS LIMITAMOS A COPIAR, INOVAMOS
CONTINUOUS INNOVATION

heligás propano

30 BAR
PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE



heligás butano

0.2 BAR
PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE



heligás natural

0.05 BAR
PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE



INSTALAÇÕES SEGURAS
REQUEREM TUBOS
CERTIFICADOS HELIFLEX
SAFE INSTALLATIONS REQUIRE
HELIFLEX CERTIFIED HOSES

heligás

Heliflex

WWW.HELIFLEX.PT 31