

## Tarières Portées HPA - HPO



\*1

### HPA

- Version axial.

### HPO

- Version déportable;
- Transmission à cardan (boulon);
- Vrilles avec pointes e lames remplaçables;
- Attachement de vrille par boulon fusible;
- Pieds de support retractables;
- Reglage de la verticalité de la vrille par ressorts;
- P.D.F. – 540 r.p.m.

### Options:

- Déport hydraulique (HPOH/ HPOIH);
- Inverseur de rotation (HPOI/ HPOIH).



\*2

\*1 HPOIH;

\*2 HPA.

## HPA - HPO Post Hole Diggers

### HPA

- Axial version.

### HPO

- Offset machine;
- PTO shaft protected with fuse screw (EU approved);
- Augers with replaceable blades and auger tips;
- Auger fixed with fuse bolt;
- Retractable support legs;
- Adjustment spring to ensure the verticality of the auger;
- P.T.O. - 540 r.p.m.

### Options:

- Hydraulic Shift (HPOH/ HPOIH);
- Gearbox Reverser (HPOI/ HPOIH).

## Perfuradoras HPA - HPO

### HPA

- Máquina centrada.

### HPO

- Máquina descentrada;
- Cardan protegido com parafuso fusível (homologação C.E.);
- Brocas com ponteira e lâminas substituíveis;
- Parafuso fusível de fixação da broca;
- Pés de apoio retrácteis;
- Mola reguladora da verticalidade da broca;
- T.D.F. – 540 r.p.m.

### Opções:

- Descentramento hidráulico (HPOH/ HPOIH);
- Caixa de engrenagem com inversão do sentido de rotação (HPOI/ HPOIH).

## Ahoyadores HPA - HPO

### HPA

- Máquina centrada (fija).

### HPO

- Máquina desplazable;
- Toma de fuerza protegida con tornillo fusible (homologado C.E.);
- Brocas con punteras y láminas reemplazables;
- Fijación de la broca por tornillo fusible;
- Pies de apoyo retráctiles;
- Muelle regulador de la verticalidad de la broca;
- T.D.F. - 540 r.p.m.

### Opciones:

- Desplazamiento hidráulico (HPOH/ HPOIH);
- Caja de engranajes con inversión del sentido de giro (HPOI/ HPOIH).



Code Code Código Código	Modèle Model Modelo Modelo	Type Type Tipo Tipo	Reg. Rotation Rot. Speed Vel. Rota. Vel. Rot.	Poids Weight Peso Peso
41410120	HPA	Centrada	131 r.p.m.	145 kg
41410210	HPO	Offset	131 r.p.m.	185 kg
41410310	HPOI	Offset / Inverseur	131 r.p.m.	190 kg
41410410	HPOH	Offset Hydraulique	131 r.p.m.	195 kg
41410510	HPOIH	Offset Hydraulique avec Inverseur	131 r.p.m.	200 kg

\*1 Déport hydraulique | Hydraulic Shift | Descentramento hidráulico | Desplazamiento hidráulico;

\*2 Inverseur de rotation | Gearbox Reverser | Caixa de engrenagem com inversão do sentido de rotação | Caja de engranajes con inversión del sentido de giro;

\*3 Reglage de la verticalité | Adjustment spring | Mola reguladora | Muelle regulador;

\*4 Pies de support retractables | Retractable support legs | Pés de apoio retrácteis | Pies de apoyo retráctiles.

## Virilles | Drill | Brocas | Brocas

Code Code Código Código	Modèle Model Modelo Modelo	Diam. Virilles Diam. Drill Diám. Broca Diám. Broca	Prof. max. Max. Depth Prof. máx. Prof. máx.	Poids Weight Peso Peso	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
40710100	HB 6	6' (150 mm)	1,00 m	20 kg	20-40 cv
40710200	HB 12	12' (300 mm)	1,00 m	30 kg	20-40 cv
40710300	HB 18	18' (450 mm)	1,00 m	50 kg	20-40 cv
40710400	HB 24	24' (600 mm)	1,00 m	70 kg	20-40 cv



Juin 2010

Les spécifications peuvent être altérées sans préavis. Specifications may be changed without previous notice. As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación.