



OPTIMA 38 VO

Scarificateur / démousseur thermique

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



Moteur : **MTD ThorX OHV**
Puissance nominale : **4,0 kW / 3600 tr/min**
Cylindrée : **208 cm³**

Poids (env.) : **39 kg**



Démarrage : **Lanceur manuel**

Bac de ramassage : **Tissu, 50 l**



Carter : **Acier**

Brancard : **Ergonomique, ajustable en hauteur, repliable**



Roulements roues : **Roulements à billes**

Couteaux : **16 simples, Ø 190 mm**
Réglage de la profondeur : **6 positions, centralisé**
Ajustement des couteaux : **0 à -15 mm**
Arbre pour démousseur : **Inclus**



Roues (avt./arr.) : **200 mm / 200 mm**

Largeur de travail : **38 cm**



Référence : **16AHLME600**
Code EAN : **4008423857429**

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Huile moteur 0,6 l SAE 10W-30
Réf. : 6012-X1-0033



Stabilisateur de carburant
250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045



Epandeur
Réf. : 190-701-000



Epandeur
Réf. : 190-454A000



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels

OPTIMA 38 VO

Scarificateur / démousseur thermique



Poignée

Pour extraire les couteaux du sol et manœuvrer facilement

Brancard ergonomique

- Réglable en hauteur 2 positions
- Repliable



Moteur OHV 208 cm³

- Emission polluantes et sonores réduites
- Une consommation de carburant limitée
- Plus de puissance



Bac souple 50 L



Roues larges

Pour faciliter les manœuvres

Changement rapide

Et sans outils de l'axe pour passer en mode démousseur



Arbre démousseur

Carter acier

- Résistant aux chocs
- Plus de longévité



Réglage hauteur de travail

Centralisé, 6 positions



Arbre scarificateur



➤ Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée